

断熱玄関ドア ヴェナート D30



断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30

4つのテイストからなる多彩なラインナップをご用意。一人ひとりの「自分らしさ」を表現する玄関ドア選びをお手伝いします。



断熱 D2・D4	2ロック	脱着 サムターン	防火	鎌錠
		手動錠	通風・ ロック機構付 ドアガード	通風 デザイン

■ハンドル

□ 設定あり □ 設定なし

□ 手動錠	□ 丸型ストレート	□ 角型ストレート	□ クラシック	□ ロート アイアン調	□ レバーハンドル (洋風)	□ レバーハンドル (モダン)

ディンプルキー

■ 性能 ※一部機種・サイズで下記性能に該当しないものがあります。※熱貫流率、日射熱取得率はカタログを参照ください。

耐風圧性: S-2
気密性: A-4
水密性: W-2
遮音性: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級2

※住宅型式性能認定による(E06、E13デザインを除く全デザイン)
※試験値による(E06、E13デザイン)

断熱性能



□ D2仕様

断熱枠+断熱パネルドア (42mm厚・辺縁部熱遮断構造) + Low-E 複層ガラス



□ D4仕様

アルミ材枠+断熱パネルドア (42mm厚) + 複層ガラス



※D3仕様もご用意しています。(D2仕様の枠とD4仕様のドア本体の組合せです。断熱性と日射熱取得率は当社ホームページ内の「開口部の仕様別熱貫流率とYKK APの適合商品一覧」をご参照ください。)
※JISA4710またはJISA2102-11に基づく熱貫流率

■デザイン

ナチュラル	シンプル	シック	エレガント	通風仕様
N01, N06, N11, N02, N07, N12, N03, N08, N13, N04, N09, N14, N05, N10	F01, F06, F11, F02, F07, F12, F03, F08, F08, F04, F09, F08, F05, F10	C01, C06, C81, C02, C07, C03, C08, C04, C09, C05, C10	E01, E06, E11, E02, E07, E12, E03, E08, E13, E04, E09, E14, E05, E10, E82	N05T, F05T, C08T, N06T, F06T, C09T, N07T, F11T, E09T, N11T, C04T, F03T, C07T

※E06・E82デザインはD4仕様のみ設定です。

■枠バリエーション

片開き W=922 有効開口806	親子 親子(入隅用) W=1,135 有効開口 806(959)	片袖FIX W=1,235 有効開口806	両袖FIX W=1,235 有効開口806	両開き W=1,690 有効開口756(1,514)
-------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

※片袖FIX・両袖FIXにBJ色・QS色の設定はありません。()内の寸法は子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無はカタログをご参照ください。

■カラーバリエーション

JJ バニラウォールナット	AM ダージリンウォールナット	XP ココナッツチェリー	HV ビターストーン	S1 ピュアシルバー
BQ シナモンオーク	DP ガナッシュウォールナット	BJ アイスブルーノーチェ	LU サファイアブルー	H2 プラチナステン
BV ハニーチェリー	Z9 ショコラウォールナット	QS オリーブグリーン	KR ルビーレッド	K5 カームブラック
BE マキアート/バイン	W6 炭炭(クワタン)	A8 スモークヒッコリー	HN F09専用色 ツートーンテラコッタ	Z3 F81・F82・C81専用色 プリリアントシルバー
KE キャラメルチーク		AF ガトアガシア	DM F10専用色 ツートーンダークウォールナット	

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。